



HT-B BH NH SERİSİ

YÜKSEK HASSASIYETLİ TERAZİ



YÜKSEK HASSASIYETLİ TERAZİ

ÖZELLİKLER

- 13 farklı ağırlık birimi
- HT - SERİSİ : İç çözünürlük : 600.000
- HT - SERİSİ : 8 değişik ağırlık birimi
- HT - SERİLERİ : RS 232 Standart olarak mevcut
- HT - NH : RS 232 veya USB çıkış
- Tartım, ağırlık yüzeleme , ve parça sayma
- Otomatik sıcaklık kompensasyonu
- Kullanıcı programlama fonksiyonları
- Tuşlar ile otomatik kalibrasyon
- 6 Dijital LCD ekran ve ekran ışığı

OPSİYONLAR :

- İlave Display

TEKNİK ÖZELLİKLER :

Model No.	Kapasite	Taksimat	Kefe Ölçüsü
HT - 150B	150g	0.005g	φ11.6 cm (Yuvarlak)
HT - 300B	300g	0.01g	φ11.6 cm (Yuvarlak)
HT - 600B	600g	0.02g	φ11.6 cm (Yuvarlak)
HT - 1500B	1500g	0.05g	12.4 x 14.4 cm (Kare)
HT - 3000B	3000g	0.1g	12.4 x 14.4 cm (Kare)
HT - 300BH	300g	0.005g	φ11.6 cm (Yuvarlak)
HT - 600BH	600g	0.01g	φ11.6 cm (Yuvarlak)
HT - 1500BH	1500g	0.02g	12.4 x 14.4 cm (Kare)
HT - 3000BH	3000g	0.05g	12.4 x 14.4 cm (Kare)
HT - 300NH	300g	0.005g	φ11.6 cm (Yuvarlak)
HT - 600NH	600g	0.01g	φ11.6 cm (Yuvarlak)
HT - 1500NH	1500g	0.02g	12.4 x 14.4 cm (Kare)
HT - 3000NH	3000g	0.05g	12.4 x 14.4 cm (Kare)
Çalışma Ortamı	0°~ 40°C Nem: R.H. ≤ %85		
Güç Kaynağı	(HT - B / BH) : 4 adet UM -2 kuru pil veya 9V / 300mA AC/DC adaptör		
Güç Kaynağı	(HT - NH) : Şarj edilebilir Akü 6V / 1.2 Ah veya 12 V / 500 mA AC/DC adaptör		



HT - B / BH



HT - NH

